



Greenit Kraftkleber 645g +150°C Dose





31,18 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: 84040

sofortige Anfangshaftung, dauerhaft flexibel, gleicht Materialspannungen aus und ist leicht verstreichbar

Eigenschaften

| Ausführung: | Dose |
|-----------------------------------|---|
| Basis: | Polychloropren-Kautschuk |
| Beständigkeit: | gegen Wasser, Chemikalien und UV-Licht |
| Einsatz: | Holz, Metall, Gummi, Leder, Kork, Stoff, Linoleum, nicht geeignet für Styropor®, PE, PP und Vinyl |
| Endfestigkeit (h): | 72 |
| Hauptanwendung: | Gummi, Holz, Kork, Leder, Metall, Stoff und Textil |
| Hinweis: | Gefahrgut! Es können zusätzliche Versandkosten anfallen. |
| Inhalt (g): | 645 |
| Temperaturbereich (°C): | -40 - 150 |
| UN-Nummer: | UN 1133 |
| Verarbeitungszeit bei 20°C (min): | 10 - 40 |
| Verbrauch (g/m²): | 260 - 430 |
| Verordnung: | Die Technischen Angaben sind nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. |
| | |

| 1 490 2 2 2 2 2 | |
|-------------------------|------|
| Viskosität (mPa-s): | 5100 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |