Eyltool 2K-Epoxidkleber, 28 g, transparent



9,64 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **84130**

Der Eyltool 2K-Epoxidkleber bildet zug- und schlagfeste Verbindungen zwischen geeigneten Werkstoffen. Die Doppelkammerspritze hält Binder und Härter bis zur Entnahme getrennt. Ein codierter Verschluss unterstützt das richtige Verschließen der beiden Ausgänge.

Zu den geeigneten Werkstoffen gehören Metall, Kunststoff, Stein, Holz, Glas, Keramik, Ferrit und Styropor®.

Die technischen Angaben sind nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Eigenschaften

1_Beständigkeit:	gegen Wasser, Öle, verdünnte Säuren und Laugen, viele Lösungsmittel
1_Basis:	Epoxydharz
1_Betriebstemperatur (°C):	-40 – 80
1_Dichte Binder (g/cm³):	1,1
1_Dichte Härter (g/cm³):	1,1
1_Einsatzgebiet:	Holz, Kalksandstein, Stein und Gasbetonstein, Keramik, Metall, PVC und Kunststoff, Styropor
1_Endfestigkeit (h):	24
1_Farbe:	transparent

1_Handfestigkeit (min):	10 – 12
1_Inhalt (kg):	0,028
1_Mischungsverhältnis:	1:1
1_Scherfestigkeit (N/mm²):	10
1_Shore-Härte D:	60
1_Spaltfüllvermögen (mm):	2 – 3
1_Verarbeitungszeit bei 20 °C (min):	5 – 10
1_Viskosität Binder (mPa·s):	8000 – 16000
1_Viskosität Härter (mPa·s):	8000 – 16000
1_Zugfestigkeit (N/mm²):	10