



F



660,00 €

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **33711**

Schwalbenschwanzführung 3-fach,
Einspannschaftdurchmesser 8h6

Elektronische Funktionen: Ein/Aus, Auto-Off,
mm/inch, Ablesung umschaltbar 0,01/0,001 mm,
Nullstellung an jeder Position, ABS, HOLD, \pm Preset,
MIN/MAX/DELTA, Umrechnungsfaktor,
Messrichtungsumkehr, Tastensperre

Lieferumfang:

Fühlhebelmessgerät und Knopfzelle CR2032

Eigenschaften

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Ablesung (mm): | 0,001/0,01 |
| Anschluss: | M1,4 |
| Anzeige: | LCD |
| Datenausgang: | Power, Bluetooth® |
| Datenverbindung: | Bluetooth |
| Fehlergrenze (\pm mm): | 0,004 |
| Gehäusedurchmesser (mm): | 45 |
| Kalibrierung: | K150 |
| Länge des Messeinsatzes (mm): | 12,5 |
| Material: | Edelstahl |
| Messeinsatz (mm): | 2 |
| Messspanne (mm): | 0,8 |
| Nachweis: | Werkszertifikat |

| | |
|--------------------------|-----------|
| Norm: | Werksnorm |
| Schutzart (IP): | IP54 |
| max- Schwenkbereich (°): | 270 |