



## Eylknete Metall 56g



**10,11 €\***

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **84510**

schnellhärtend, nach der Aushärtung ist eine mechanische Bearbeitung möglich

### Einsatz:

für die Reparatur von Eisen- und Gussteilen, Gewinden, Rohren, Werkzeugen, Behältern und Geräten, zur Befestigung von Armaturen und Schildern, zur Herstellung von Modellen

## Eigenschaften

Ausführung:	Stick
Basis:	Epoxydharz
Beständigkeit:	Kohlenwasserstoffe, Keton, Alkohol, wässrige Salzlösungen, verdünnte Säuren und Laugen
Endfestigkeit (h):	24
Farbe:	grau
Fixierzeit (min):	20
Handfestigkeit (min):	10 - 12
Hauptanwendung:	Gusseisen, PVC und Kunststoff, Sandstein, Stahl
Inhalt (g):	56
Shore-Härtegrad D:	84

<b>Temperaturbereich (°C):</b>	-40 - 300
<b>Verarbeitungszeit bei 20°C (min):</b>	4 - 6
<b>Verordnung:</b>	Die Technischen Angaben sind nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
<b>Viskosität (mPa·s):</b>	Knetmasse
<b>Zugfestigkeit (N/cm²):</b>	4