



## Eylknete Aluminium 56g



**10,11 €\***

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **84513**

schnellhärtend, nach der Aushärtung ist eine mechanische Bearbeitung möglich

### Einsatz:

zur Ausbesserung an Teilen aus Aluminium, dessen Legierungen, Magnesium und anderen Leichtmetallen, für kostengünstige Reparaturen aller Art auch an Stahlteilen, zum Ausfüllen von Rissen, Löchern, Lunkerstellen an Leichtmetallen

## Eigenschaften

Ausführung:	Stick
Basis:	Epoxydharz
Beständigkeit:	Kohlenwasserstoffe, Keton, Alkohol, wässrige Salzlösungen, verdünnte Säuren und Laugen
Endfestigkeit (h):	24
Farbe:	grau
Fixierzeit (min):	20
Handfestigkeit (min):	10 - 12
Hauptanwendung:	Nichteisenmetalle
Inhalt (g):	56
Shore-Härtegrad D:	87

<b>Temperaturbereich (°C):</b>	-40 - 180
<b>Verarbeitungszeit bei 20°C (min):</b>	4 - 6
<b>Verordnung:</b>	Die Technischen Angaben sind nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
<b>Viskosität (mPa·s):</b>	Knetmasse
<b>Zugfestigkeit (N/cm²):</b>	4