



Druckluftzähler testo 6441



1.129,31 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **369601**

Messumformer mit wählbaren Signalausgängen (Analogausgang, Impulsausgang, 2 Schaltausgänge), integrierte Summenfunktion (Totalisator) zur Ermittlung des Gesamtverbrauchs, hohe Genauigkeit, einfache Bedienung mit großer Flexibilität, Messung nach kalorimetrischem Prinzip (kein Druckverlust bei der Messung), keine Temperaturkompensationen notwendig, schnelle Ansprechzeit, robuster glaspassivierter Keramik-Sensor

Elektronische Funktionen: °C/°F, wählbare Volumenstromeinheiten m³/h, l/min und m³, Bedienmenü mit LED-Display, Anzeige um 180° drehbar
Aufgrund vielfältiger Konfigurationsmöglichkeiten ist der Preis auf Anfrage.

Lieferumfang:

Messgerät mit integrierter Ein-/Auslaufstrecke, Analog-, Impuls- und Schaltausgang

Eigenschaften

Anzeige:

max. Volumenstromanzeige 90 m³/h
Temperaturanzeige -24-74 °C, -11,2-165,2 °F Druck
-1-20 bar

Einsatz:	zur Ermittlung, Überwachung, Kontrolle und Protokollierung des Druckluftverbrauchs und somit sowohl zur Feststellung von Leckagen in Druckluftsystemen, der verbrauchsgerechten Kostenzuordnung als auch zur Durchführung eines Spitzenlastmanagements
Länge der Messstrecke (mm):	300
Rohrdurchmesser (mm):	DN 15 (1/2")
Messbereich:	Volumenstrom 0,25-75 m³/h Temperatur -10-60 °C, 14-140 °F Druck -1-16 bar
Typ:	testo 6451
Anzeige:	LCD