Montagekleber Hochtemperatur rot 200ml 315°C Gaskartusche



Eyltool

27,25 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **84127**

hohe Flexibilität und gute Haftung

Einsatz:

zur Abdichtung von Ölpumpen, Ölwannen, Scheinwerfern und Straßenbeleuchtung, Windschutzscheiben, Wasserpumpen, Thermostatgehäusen, nicht geeignet für PP, PE, Teflon®, Bitumenuntergründe

Eigenschaften

1_Farbe:	rot
1_Hauptanwendung:	Glas, Metall, PVC und Kunststoff
1_UN-Nummer:	UN 1950
1_Verordnung:	Die Technischen Angaben sind nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
Ausführung:	Gaskartusche
Basis:	Acetoxy Silicon
Beständigkeit:	gegen Wasser, Salzwasser, Öle, UV-Licht
Bruchdehnung (%):	400
Endfestigkeit (h):	24
Hinweis:	Gefahrgut! Es können zusätzliche Versandkosten anfallen.

Inhalt (ml):	200
Shore-Härtegrad D:	30
Temperaturbereich (°C):	-60 - 315
Verarbeitungstemperatur (°C):	5 - 40
Verarbeitungszeit bei 20°C (min):	10
Zugfestigkeit (N/mm²):	2,8