



Montagekleber Hochtemperatur rot 200ml 315°C Gaskartusche



27,25 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **84127**

hohe Flexibilität und gute Haftung

Einsatz:

zur Abdichtung von Ölpumpen, Ölwanne, Scheinwerfern und Straßenbeleuchtung, Windschutzscheiben, Wasserpumpen, Thermostatgehäusen, nicht geeignet für PP, PE, Teflon®, Bitumenuntergründe

Eigenschaften

Ausführung:	Gaskartusche
Basis:	Acetoxy Silicon
Beständigkeit:	gegen Wasser, Salzwasser, Öle, UV-Licht
Bruchdehnung (%):	400
Endfestigkeit (h):	24
Farbe:	rot
Hauptanwendung:	Glas, Metall, PVC und Kunststoff
Hinweis:	Gefahrgut! Es können zusätzliche Versandkosten anfallen.
Inhalt (ml):	200
Shore-Härtegrad D:	30

Temperaturbereich (°C):	-60 - 315
UN-Nummer:	UN 1950
Verarbeitungstemperatur (°C):	5 - 40
Verarbeitungszeit bei 20°C (min):	10
Verordnung:	Die Technischen Angaben sind nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
Zugfestigkeit (N/mm²):	2,8