



Fühlhebelmessgerät IP53 Form A MS0,2mm Abl. 0,001mm L12,8mm AD40mm SB240° DIN2270



165,05 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **33703A**

wassergeschütztes Skalengehäuse, unempfindlich gegen Stöße, Zeigerdrehung im Uhrzeigersinn, antimagnetische Anzeige, automatische Umschaltung der Messrichtung, die wesentlichen Lagerstellen der Messwerke sind in präzisen Lochsteinen gelagert, Lagerung der Fühlhebelwelle in Präzisionskugellagern, Gehäuse mit 3 eingefrästen Schwalbenschwanzführungen, gerändelter und drehbarer Metallaußenring

Lieferumfang:

Fühlhebelmessgerät, Einspannschaftdurchmesser 8h6, Schlüssel und Etui

Eigenschaften

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Ablesung (mm): | 0,001 |
| Anschluss: | M1,6 |
| Anzeige: | 0-100-0 |
| Anzeige: | Uhr |
| Gehäusedurchmesser (mm): | 40 |
| Kalibrierung: | K150 |
| Länge des Messeinsatzes (mm): | 12,8 |
| Material: | Edelstahl |
| Messeinsatz (mm): | 2,0 |

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Messspanne (mm): | 0,2 |
| Nachweis: | Konformitätserklärung |
| Norm: | DIN 2270 |
| Schutzart (IP): | IP53 |
| Typ: | A |
| max- Schwenkbereich (°): | 240 |