



Innenmessschraube Dreipunkt Digital IP67 Sortiment Abl. 0,001mm DIN863-4 E-Ring inkl.Zerti. MB300-400mm



BOWERS GROUP

8.440,67 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **33321300**

auswechselbare Einsätze in je 25 mm Schritten, Messflächen ballig und gehärtet, Gefühlsratsche
Elektronische Funktionen: EIN/AUS, mm/inch, Nullstellung an jeder Stelle, HOLD, PRESET, MAX/MIN
Funktion: das Messgerät wird mit dem Referenzmesseinsatz 300-325 mm und dem Einstellring Ø 300 mm voreingestellt, weitere Messeinsätze können dann ohne Neueinstellung montiert werden, der Einstellring reicht aus, um das Gerät innerhalb des Messbereiches 300-500 mm voreinzustellen

Lieferumfang:

Messschraube, auswechselbare Ambosse (in 25 mm Schritten => 1 Satz á drei Ambosse), Einstellring Ø 300 mm, Batterie, SylvacBT Smart-App zur kabellosen Datenübertragung und Etui

Eigenschaften

Ablesung (mm):	0,001
Ausführung:	mit 4 Sätzen Ambosse
Datenausgang:	Proximity und Bluetooth®
Datenverbindung:	Bluetooth
Einsatz:	für Durchgangsbohrungen
Fehlergrenze (±mm):	0,015

Kalibrierung:	K120/K210
Messbereich (mm):	300 - 400
Messtiefe (mm):	120
Nachweis:	je ein Werkzertifikat für die Innenmessschraube und für den Einstellring
Norm:	DIN 863-4
Schutzart (IP):	IP67
Anzeige:	LCD