



2K Reparaturkleber "Turbo Fix flüssig Plastik" 10g



UHU®

17,26 €

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **84026**

superschnell, spaltfüllend bis zu 5 mm, lackier- und sandstrahlbar, Klebeverbindung ist schlagfest, der Kleber ist durch zwei Öffnungen getrennt, dadurch kein unbeabsichtigtes Vermischen möglich, Codierung des Verschlusses für ein korrektes Verschließen

Eigenschaften

Ausführung:	Doppelkammerspritze
Basis:	Cyanacrylat
Beständigkeit:	gegen Feuchtigkeit, verdünnte Säuren und Laugen
Dichte Binder (g/cm³):	1,06
Dichte Härter (g/cm³):	1,8
Einsatz:	PVC, Polysteren, Polycarbonat, ABS, PMMA, Holz, Keramik, Stein, Gummi, Glas, nicht geeignet für PE, PP, Teflon®
Endfestigkeit (h):	24
Farbe:	transparent
Handfestigkeit (min):	1
Hauptanwendung:	Glas, Gummi, Holz, Keramik, PVC und Plastik, Sandstein
Inhalt (g):	10
Mischungsverhältnis:	4:1
Temperaturbereich (°C):	-40 - 80

Verarbeitungszeit bei 20°C (min):	40
Viskosität Binder (mPa-s):	600
Viskosität Härter (mPa-s):	600
optimale Verarbeitungstemperatur (°C):	5 - 25