



## 2K Metallkleber "Eylbond" 56g Doppelkammerkartusche



**25,19 €\***

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **84140**

kann mechanisch bearbeitet werden und ist überlackierbar, der Kleber ist durch zwei Öffnungen getrennt, dadurch kein unbeabsichtigtes Vermischen möglich, Codierung des Verschlusses für ein korrektes Verschließen

### **Einsatz:**

zur Herstellung von dauerhaften Verbindungen, für extrem starke Verklebungen von Metall, Plastik, Holz, Keramik, Stein usw.

### **Eigenschaften**

Ausführung:	Doppelkammerkartusche
Basis:	Methylmethacrylat
Beständigkeit:	gegen Wasser, Öle, verdünnte Säuren und Laugen, viele Lösungsmittel
Dichte Binder (g/cm³):	0,97
Dichte Härter (g/cm³):	0,95
Endfestigkeit (h):	24
Farbe:	elfenbein
Handfestigkeit (min):	8

<b>Hauptanwendung:</b>	Holz, Keramik, Metall, PVC und Kunststoff, Sandstein
<b>Inhalt (g):</b>	56
<b>Mischungsverhältnis:</b>	1:1
<b>Scherfestigkeit (N/mm<sup>2</sup>):</b>	24
<b>Shore-Härtegrad D:</b>	78
<b>Spaltfüllvermögen (mm):</b>	1 - 10
<b>Temperaturbereich (°C):</b>	-40 - 120
<b>Verarbeitungszeit bei 20°C (min):</b>	4 - 5
<b>Verordnung:</b>	Die Technischen Angaben sind nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
<b>Viskosität Binder (mPa-s):</b>	150000 - 200000
<b>Viskosität Härter (mPa-s):</b>	130000 - 150000
<b>Zugfestigkeit (N/mm<sup>2</sup>):</b>	24