



Elektronischer Kondensatableiter Aircraft BEKOMAT 32



332,01 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **ST2049053**

Ressourcen sparen, Effizienz steigern Bei der Druckluftherzeugung und -aufbereitung fällt unvermeidbar Kondensat an, ölhaltig und häufig belastet mit Schmutzpartikeln. Da Kondensat unregelmäßig je nach Jahres- und Tageszeit bzw. Auslastung des Kompressors anfällt, amortisiert sich der BEKOMAT® mit seinem kapazitiven Sensor gegenüber zeitgesteuerten Ablassventilen oft innerhalb eines halben Jahres.

Merkmale und Vorteile:

- einsetzbar und beständig bei ölhaltigen und ölfreien, aggressiven Kondensaten
- Einfacher Anschluss an Filter oder Kessel durch Anpassung des Einlaufstutzens mit für waagerechten oder senkrechten Kondensatzulauf
- Bei Ableitung mit BEKOMAT® verbesserte Funktion bei Öl/Wasser-Seperatoren
- BEKOMAT® 32 mit Alarmfunktion und weiterschaltbarer Störmeldung



Funktionsbeschreibung

- Kondensat sammelt sich im Sammelbehälter des Ableiters.
- Ein kapazitiver Sensor erfasst den Pegelstand des Kondensats. Bei maximalem Pegel öffnet eine Membrane, über die das Kondensat durch den Systemdruck abgeleitet wird.
- Die Membrane wird geschlossen, bevor Druckluft entweichen kann

Die Vorteile auf einen Blick

- Keine unnötigen Druckluft-Verluste
- Ableitung nach Anfallmenge
- Sensor erfasst jede Kondensatart
- Schmutzunempfindlich
- einfache elektrische Installation (230 V)
- Wartungsarm

Inklusive Service Unit

- Wirtschaftlich: Kompletter Austausch aller Verschleißteile und drucktragenden Teile mit nur einem Griff.
- keine Elektroinstallation bei Wartung erforderlich
- keine Montage von Dichtungen und Einzelteilen
- Nur ein Ersatzteil, werkseitig druck- und funktionsgeprüft

Hersteller

BEKO Technologies GmbH

Im Taubental 7, 41468 Neuss, Deutschland

www.beko.de