Mehrfachkombination Holzkraft minimax cu 410c F 23 N TERSA









13.683,81 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **ST5500445**

Präzise und zuverlässig in der Anwendung. Mit starrer Frässpindel, Alu-Formatschiebeschlitten und TERSA-Messerwelle.

- Stabile Stahl-Grauguss-Konstruktion
- Hochpräziser Formatschiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium mit Laufweg 2250 mm
- Maximaler Sägeblatt-Durchmesser von 315 mm möglich, Sägeblatt bis 45° schwenkbar
- Großer Besäumrahmen (960 x 600 mm) mit bis 2660 mm ausziehbarem Aluminium-Teleskopanschlag
- Stark verrippte Abricht-Arbeitstische aus Grauguss, nachgeglüht und spannungsfrei für jahrzehntelange Stabilität und Planheit
- Schrägverzahnte Stahleinzugswalze für gleichmäßigen Materialeinzug
- Drei Fräsgeschwindigkeiten, manuell einstellbar
- Frässpindel mit Rechts-Linkslauf
- Drei unabhängige Industriemotoren
- Mit abschließbarem Hauptschalter, Motorschutzschalter, Not-Aus-Schalter

Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Stürmer Garantie bei Online-Registrierung. Garantie nur für Endkunden in Deutschland und Österreich anwendbar.

Hersteller
SCM Group S.p.A Div. MINIMAX
Via Casale 450, 47826 Villa Verucchio (RN), Italien
minimax@scmgroup.com

Technische Daten:

- **Gewicht (Netto) ca.:** 560 kg
- **Abrichttisch Breite:** 410 mm
- **Abrichttisch Länge:** 1810 mm
- **Spanabnahme max. Abrichte:** 4 mm
- **Absaugstutzendurchmesser Sägeblattschutz:** 60 mm
- **Anzahl Absaugstutzen:** 4
- **Absaugstutzendurchmesser:** 120 mm
- **Platzbedarf Länge:** 5093 mm
- **Platzbedarf Breite/Tiefe:** 4112 mm
- **Erläuterung Platzbedarf:** Die Maße berücksichtigen maximale Verfahrwege oder Nutzlänge
- **Arbeitsbereich Länge:** 1600 mm
- **Arbeitsbereich Breite/Tiefe:** 1600 mm
- **Erläuterung Arbeitsbereich:** Die angegebenen Maße bitte mit dem Platzbedarf addieren, um
- **Vorritzeinrichtung:** optional erhältlich
- **Schiebeschlitten:** aus eloxiertem Aluminium
- **Besäumrahmen:** mit winkelverstellbarem Teleskopablänganschlag mit zwei Prof
- **Exzenterspanner:** ✔
- **Anschläge:** Kombi Abricht-/Parallelanschlag
- **Bogenfrässchutzhaube:** ✔
- **Fräsanschlag:** Sicherheits-Wendeanschlagbacken aus Aluminium
- **Höhenverstellung und Schwenkung des Sägeaggregats:** manuell
- **Höhenverstellung und Schwenkung des Fräsaggregats:** manuell
- **Schwenkarm für Vorschubapparat:** optional erhältlich
- **Dickentisch Länge:** 605 mm
- **Dickentisch Breite:** 410 mm
- **Arbeitshöhe Dicke min.:** 3 mm
- **Arbeitshöhe Dicke max.:** 230 mm
- **Spanabnahme max. Dicke:** 4 mm
- **Anschlussspannung:** 400 V
- **Netzfrequenz:** 50 Hz
- **Nennbetriebsart Antriebsmotor:** S6
- **Einschaltdauer Antriebsmotor:** 40 %
- **Anzahl Motoren:** 3
- **Leistung Antriebsmotor:** 5 kW
- **Formatschiebeschlittenlänge:** 2310 mm
- **Formatschiebeschlittenbreite:** 270 mm
- **Formatschiebeschlittenhöhe:** 124 mm
- **Tischlänge:** 1115 mm
- **Tischbreite:** 335 mm

- **Tischhöhe:** 900 mm
- **Spindelneigung:** 0 °
- **Spindeldorndurchmesser:** 30 mm
- **Nutzlänge der Spindel:** 10 mm
- **Spindeldrehzahl(en):** 3500/7000/ 10000 min^{-1}
- **Werkzeugdurchmesser max.:** 210 mm
- **Werkzeugdurchmesser max. absenkbar:** 180 mm
- **Werkzeugdurchmesser max. Zapfenfräsen:** 275 mm
- **Hobelwellentyp:** TERSA
- **Hobelwellendurchmesser:** 72 mm
- **Anzahl Hobelmesser:** 3 St
- **Hobelwellendrehzahl:** 5200 min^{-1}
- **Besäumlänge:** 2250 mm
- **Schnittbreite mit Parallelanschlag:** 900 mm
- **Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt:** 2310 mm
- **Sägeblattneigung:** 90 - 45 °
- **Max. Schnitthöhe bei 90°:** 90 mm
- **Max. Schnitthöhe bei 45°:** 63 mm
- **Max. Sägeblattüberstand 90°:** 100 mm
- **Max. Sägeblattüberstand 45°:** 78 mm
- **Durchmesser (Haupt-)Sägeblatt:** 315 mm
- **Erläuterung Durchmesser (Haupt-)Sägeblatt:** mit Vorritzer
- **Drehzahl (Haupt-)Sägeblatt:** 4000 min^{-1}
- **Vorschubgeschwindigkeit:** 7 m/min