



Bohrstange SCLC 95° IK Innenbearbeitung für CC.. 09.. WSP A20RSCLCR09 Stahl-Schaft rechts



202,30 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **190011RA20R09**

geringeres Dmin, zylindrische Bauform, dadurch dichtend, größere überarbeitete Spanmulde für ideale Spanabfuhr bei perfektem Kühlmittelfluss



Eigenschaften

Bearbeitungsverfahren:	Innendrehen
Einsatz:	zum Plan- und Längsdrehen auf CNC- und konventionellen Maschinen
Ersatzteile:	19S2EY Spannschraube
Form des Schaftes:	zylinder
IK:	ja
Material:	Stahl
Norm:	Werksnorm
Passend zu:	WSP CC.. 09..
Y (°):	95

Ausführungen

Code	d (mm)	ISO-Code	f (mm)	l2 (mm)	Ausführung	l1 (mm)	Dmin (mm)	VE	Preis/VE
190011L A16Q09	16	A16QSC LCL09	9	31	links	180	18	1 piece	183,86 €
190011L A20R09	20	A20RSC LCL09	11	36	links	200	22	1 piece	202,30 €
190011L A25R09	25	A25RSC LCL09	13,5	43	links	200	27	1 piece	237,88 €
190011R A16Q09	16	A16QSC LCR09	9	31	rechts	180	18	1 piece	183,86 €
190011R A20R09	20	A20RSC LCR09	11	36	rechts	200	22	1 piece	202,30 €
190011R A25R09	25	A25RSC LCR09	13,5	43	rechts	200	27	1 piece	237,88 €