MIG Aluminium-Schweißdraht Schweisskraft AL Mg 3 / K 300 / 7,0 kg / 1,2 mm

169,58 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **ST1123010**

Dimensionen: **308x308x108**

- Schweißen von gewalzten und gegossenen Aluminium-Magnesium Legierungen

Hersteller
MTC
Robert-Bosch-Straße 11, 40668 Meerbusch, Deutschland
www.mtc-meerbusch.com

Eigenschaften

Schweißstrom:	120 - 240 A
Gebinde:	Korbspule
Durchmesser (Produkt):	1,2 mm
Spulentyp:	K 300
Gewicht (Netto) ca.:	7 kg
Werkstoffnummer:	3.3536
Normbezeichnungen:	DIN 1732
Schutzgas:	Reinargon oder Argon/Heliumgemisch
DIN:	AlMg 3
Chemischer Anteil Mn:	0,4 %

Chemischer Anteil Mg:	3,0 %
Chemischer Anteil Cr:	0,3 %
Chemischer Anteil Ti:	0,25 %
Grundwerkstoffe:	Al Mg 3, Al Mn 1, Al Mg 1,8
Chemischer Anteil Al:	Rest
Streckgrenze:	175 – 205 N/mm²
Zugfestigkeit:	80 – 100 N/mm²
Dehnung:	15 – 20 %