




Bohrstange SDUC 93° IK Innenbearbeitung für DC.. 07.. WSP AH08KSDUCR07 HSS-Schaft rechts




177,31 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **192904RAH08K07**

positive Bohrstange mit Innenkühlung für besseren
Spanabtransport, HSS-Schaft begünstigt
Schwingungsdämpfung



Eigenschaften

1_Material:	HSS
1_Norm:	Werksnorm
Bearbeitungsverfahren:	Innendrehen
Einsatz:	zum Plan-, Kopier- und Längsdrehen auf CNC- und konventionellen Maschinen
Ersatzteile:	19S6EY Spannschraube
Form des Schaftes:	Zylinder
IK:	ja
Passend zu:	WSP DC.. 07..
Y (°):	93

Ausführungen

Code	f (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	Schaftdurchmesser d (mm)	1_ISO-Code	Ausführung	1_minimaler Durchmesser Dmin (mm)	VE	Preis/VE
192904R AH08K07	7,5	125	20	8	AH08KS DUCR07	rechts	12	1 piece	177,31 €
192904L AH08K07	7,5	125	20	8	AH08KS DUCL07	links	12	1 piece	177,31 €
192904R AH10K07	9	125	20	10	AH10KS DUCR07	rechts	14	1 piece	177,31 €
192904L AH10K07	9	125	20	10	AH10KS DUCL07	links	14	1 piece	177,31 €
192904R AH12M07	8	150	25	12	AH12MS DUCR07	rechts	16	1 piece	214,91 €
192904L AH12M07	8	150	25	12	AH12MS DUCL07	links	16	1 piece	214,91 €
192904R AH16Q07	10	180	25	16	AH16QS DUCR07	rechts	20	1 piece	301,78 €
192904L AH16Q07	10	180	25	16	AH16QS DUCL07	links	20	1 piece	301,78 €