



Leit- und Zugspindeldrehmaschine Optimum OPTIturn TH 8020D




41.126,40 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **ST3462230**

Dimensionen: **3770x1150x1840**

zeichnen sich durch hohe Flexibilität, Präzision und Wirtschaftlichkeit aus. Mit digitaler Positionsanzeige DPA 31 Plus und Schnellwechsel-Stahlhalter



- Gehärtete und geschliffene Z-Achsen Führungsbahn
- Garantierte Rundlaufgenauigkeit der Spindelnahe besser als 0,015 mm
- Spindelaufnahme Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 8
- Leitspindelabdeckung
- Präzise gearbeiteter Schlitten
- Alle Führungen durch Keilleisten nachstellbar
- Rechts-/Linkslauf am Bettschlitten über Schaltspindel schaltbar
- Zweikanalige Sicherheitselektronik
- Verstellbereich Oberschlitten $\pm 90^\circ$
- Getrieberäder leichtgängig, gehärtet und geschliffen mit 2 nachstellbaren Präzisionskegelrollenlagern gelagert
- Übersichtliche Wahlhebel zum Schalten der Vorschubgeschwindigkeiten
- Geschlossene Bauweise des Schnellschalt-Vorschubgetriebe
- Zahnräder und Wellen gehärtet und geschliffen im Ölbad in Präzisionslagern laufend
- Handräder entkoppelt und geprüft nach EN 23125
- Sicherheitshandräder mit Ausrückfunktion in der X-Achse
- Handräder mit einstellbarer Feinskalierung 0,04 / 0,02 mm
- Sicherheitsendschalter mit zwangsöffnenden Kontakten

- Schalter mit Lebenszyklusberechnung, geprüft nach EN ISO 13849
- Zentralschmierung im Bettschlitten
- Not-Halt-Schlagschalter, Motorschutzschalter, abschließbarer Hauptschalter
- LED Maschinenlampe
- Energiekette für schonende Leitungs- und Schlauchführung
- Not-Halt Einrichtung mit Fußbetätigung
- Kühlmittleinrichtung mit separaten Kühlmittelbehälter mit Füllstandsanzeige und Öl-Abscheider; leichte und vollständige Entleerung und Reinigung nach DIN
- Elektrische Motorbremse mit schneller Nothalt - bei normalem Betrieb schneller Halt ohne Nachlauf
- Elektrik mit Siemens Komponenten
- Schnellwechsel-Stahlhalter SWH 9-D
- 1 Stahlhalter 41 x 180 Typ D für Vierkantmeißel 32 mm

Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Stürmer Garantie bei Online-Registrierung. Garantie nur für Endkunden in Deutschland und Österreich anwendbar.

Hersteller

Optimum Maschinen Germany GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
info@optimum-maschinen.de

Lieferumfang:

- Feststehende Lünette Durchlass max. Ø 150 mm
- Mitlaufende Lünette Durchlass max. Ø 130 mm
- Maschinenleuchte
- Reduzierhülse MK 5 / MK 7
- Feste Zentrierspitze MK 5
- Feste Zentrierspitze MK 5, legiert
- Schnellwechsel-Stahlhalter 9-D
- Stahlhalter 41 x 180 Typ D für Vierkantmeißel
- Wechselräder-Satz
- Qualitätsöl beiliegend
- Bedienwerkzeug