



Messuhr Digital IP42 für Vergleichsmessgeräte DIGI-MET® MS12,5mm Abl. 0,001mm DataVariable Werksnorm



772,19 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **33515112,5**

DATA VARIABLE, mit kombinierter Ziffern-/Skalenanzeige, Aluminiumgehäuse, gehärtete und rostfreie Spindel, Einspannschaftdurchmesser 8 mm
Elektronische Funktionen: QuickStart, QuickLock, EIN/AUS, mm/inch, Nullstellen an jeder Stelle, Speichermodus MIN/MAX, Faktoreingabe, Grenzwerteingabe (Toleranz), ABSOLUT-Funktion, PRESET, Zählrichtungsumkehr, Tastensperre, drehbare Skalenanzeige

Ziffernschrittwert: 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01

Lieferumfang:

Messuhr und Knopfzelle CR2032

Eigenschaften

1_Norm:	Werksnorm
Ablesung (mm):	0,0005
Datenausgang:	RS 232 + Digimatic + USB
Fehlergrenze ($\pm$ mm):	0,004
Gehäusedurchmesser (mm):	60
Kalibrierung:	K130
Messkraft (N):	0,65 - 0,9
Messspanne (mm):	12,5

QuickLock:	durch Drücken der QuickLock-Funktionstaste wird die Messuhr in einen gesicherten Modus versetzt, die Messuhr behält im Standby-Modus den zuletzt gemessenen Wert und ist nach Betätigung des Messbolzens sofort wieder messbereit
QuickStart:	Messuhr bleibt ständig messbereit, Nullsetzung nach dem Einschalten der Messuhr entfällt
Schutzart (IP):	IP42
Anzeige:	LCD