Formatkreissäge Holzkraft minimax si 4 - 315 / 26 mit Vorritzeinrichtung

11.293,10 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **ST5504826VR**

Mit schwenkbarem Sägeblatt und Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium

- Massiver Arbeitstisch aus stark verripptem Grauguss – für maximale Stabilität und Langlebigkeit
- Robustes Untergestell aus geschweißtem Stahl – garantiert hohe Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies Arbeiten
- Präziser Formatschiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium – leichtgängig geführt über hochwertiges Kugelkontaktsystem
- Hartmetall-Führungsbahnen – für dauerhafte Präzision und minimale Wartung
- Schwenkbares Grauguss-Sägeaggregat mit doppelter Segmentführung – exakte Null-Punkt-Schwenkung für höchste Schnittgenauigkeit
- Massiver Parallelanschlag mit Rundstangenführung
- Ausgestattet mit verschiebbarer Exzenterspannvorrichtung
- Integrierte Winkelschnittvorrichtung am Schiebeschlitten – für schnelle und präzise Gehrungsschnitte
- Vorritzeinrichtung mit Riemenantrieb

Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Stürmer Garantie bei Online-Registrierung. Garantie nur für Endkunden in Deutschland und Österreich anwendbar.

Hersteller
SCM Group S.p.A Div. MINIMAX
Via Casale 450, 47826 Villa Verucchio (RN), Italien
minimax@scmgroup.com

Eigenschaften

Absaugstutzendurchmesser Sägeblattschutz:	60 mm
Gewicht (Netto) ca.:	473 kg
Transportbreite:	980 mm
Vorritzaggregat:	Antrieb durch Motor des Hauptsägeblatts über Flachriemen, mi
Eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten:	?
Maschinenkörper Länge:	1900 mm
Griff für Schiebeschlitten:	?
Maschinenkörper Breite/Tiefe:	840 mm
Platzbedarf Länge:	6035 mm
Abgabeleistung (Motorleistung):	5.0 kW
Materialrolle am Besäumrahmen:	?
Platzbedarf Breite/Tiefe:	4410 mm
Tischhöhe:	900 mm
Erläuterung Platzbedarf:	Die Maße berücksichtigen maximale Verfahrwege oder Nutzlänge
Säge-Parallelanschlag:	mit Rundstangenführung
Anschläge:	Zwei Profiklappanschläge
Arbeitsbereich Länge:	1600 mm
Anschlussspannung:	400 V
Arbeitsbereich Breite/Tiefe:	2300 mm
Besäumschuh:	?
Tischlänge:	940 mm
Erläuterung Arbeitsbereich:	Die angegebenen Maße bitte mit dem Platzbedarf addieren, um
Exzenterspanner:	?
Netzfrequenz:	50 Hz
Tischbreite:	560 mm
Tischverbreiterung:	?

Tischverlängerung:	?
Absaugstutzendurchmesser:	120 mm
Formatschiebeschlittenlänge:	2600 mm
Einschaltdauer Antriebsmotor:	40 %
Formatschiebeschlittenbreite:	360 mm
Formatschiebeschlittenhöhe:	175 mm
Sägeblattschutzhaube:	?
Schnittbreite mit Parallelanschlag:	900 mm
Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt:	3200 mm
Besäumlänge:	2600 mm
Nennbetriebsart Antriebsmotor:	S6
Sägeblattneigung:	90 - 46 °
Max. Schnitthöhe 90°:	100 mm
Max. Schnitthöhe 45°:	71 mm
Durchmesser Sägeblatt:	315 mm
Drehzahl Sägeblatt:	4000 min^{-1}
Erläuterung Durchmesser Sägeblatt:	Unabhängig vom Vorritzer
Durchmesser Vorritzsägeblatt:	120 mm
Erläuterung max. Schnitthöhe:	Unabhängig vom Vorritzer
Drehzahl Vorritzsägeblatt:	9000 min^{-1}