



Prüfgerät COMBI G3



2.222,92 €* 2.222,92 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **36782**

großer und hell beleuchteter Touchscreen, Funktionen können über den zentralen Multifunktionsschalter oder direkt durch Auswahl der Icons auf dem Bildschirm ausgewählt werden, Symbole und akustische Meldungen sorgen für eindeutige, schnelle und normgerechte Interpretation der Messergebnisse, 999 Messwerte mit Textkommentaren und Baumstruktur (3 Ebenen) speicherbar, Stromversorgung wahlweise über 6 Mignon-Batterien (nicht im Lieferumfang) oder 6 NiMH-Akku 1,2 V

Funktionen: Isolationsmessung, Schutzleiter-Durchgangsprüfung, Drehfeldrichtungsermittlung, Netz-/Schleifenimpedanz, Schleifenwiderstandsmessung, komplette FI (RCD) Test- und Analysefunktion, Messung von Auslösestrom, Erdungsmessung, Erdwiderstandsmessung, Spannungsfallmessung, Anschluss für externe Prüfspitzen, Stromzangen und Messsonden

Weitere Prüfgeräte auf Anfrage lieferbar!

Lieferumfang:

Messgerät, Stift für Touchscreen, 3-Leiter-Schukomessleitung, 3 Sicherheitsmessleitungen mit Bananenbuchsen, 3 Krokodilklemmen, 6 NiMH-Akku 1,2 V, Ladegerät, Software TOPVIEW, USB-Kabel und Koffer

Eigenschaften

Datenausgang:	optisch isoliert auf USB, Wi-Fi-Schnittstelle
Einsatz:	für alle elektrischen Sicherheitstests gemäß VDE 0413 (EN 61557) Teil 2, 3, 4, 5, 6 und 7
Erdungswiderstand:	0,00-49,9 kΩ

Frequenz (kHz):	0,047 - 0,0636
Isolationswiderstand (500 V DC):	0,01-1999 M?
Messkreiskategorie:	CAT IV 240 V
Nachweis:	Werkszertifikat
Niederohmwiderstand:	0,00-99,9 ?
Sicherheit:	EN 61010-1
Spannung DC:	15-460 V