



Kleber "Hartkunststoff" 30g



5,83 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **84080**

schnell härtend

Einsatz:

Polystyrol, PS, ABS, SAN, SB, ASA, PVC, auch in Kombination mit Bakelit®, Resopal® und GFK-Polyester, nicht geeignet für Styropor®, PE, PP, PA, POM, PTFE, Silikon

Eigenschaften

Ausführung:	Tube
Basis:	Acrylester/ PVC-Copolymer
Beständigkeit:	gegen Wasser, Spül- und Waschmittel, Öl, Alkohol
Dichte (g/cm³):	0,9
Endfestigkeit (h):	24
Farbe:	transparent
Handfestigkeit (min):	5 - 10
Hauptanwendung:	PVC und Kunststoff
Hinweis:	Gefahrgut! Es können zusätzliche Versandkosten anfallen.
Inhalt (g):	30
Temperaturbereich (°C):	-30 - 90

UN-Nummer:	UN 1133
Verbrauch (g/m²):	200 - 250
Verordnung:	Die Technischen Angaben sind nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
Viskosität (mPa-s):	2000
min- Verarbeitungstemperatur (°C):	10