Kantenfräse Druckluft ASO 300



assfalg

917,88 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **6957210**

absolut gratfreies Fräsen, saubere und gleichbleibende Bearbeitung von Einzelteilen und Serien, schnelles Wechseln der Hartmetall-Wendeschneidplatte, für den Dauerbetrieb geeignet, immer mit gereinigter, trockener, aber leicht geölter Druckluft einsetzen (Wartungseinheit)

Lieferumfang:

Messerkopf mit Wendeplatte, Einstelllehre, Montageschlüssel, Abluftschlauch, ohne Kupplungsnippel

Eigenschaften

1_Leerlaufdrehzahl (U/min):	28000
Anschluss (''):	1/4
Betriebsdruck (bar):	6
Einsatz:	für Bohrungen ab Durchmesser 6,8 mm, zum Anfasen von ebenen Werkstücken aus Stahl (max. 1000 N/mm²), Aluminium, Messing, Kupfer, Kunststoff, Acrylglas, Holz usw., für gerade Kanten und Konturen, für Fasen 45°
Fasenbreite (mm):	1
Fasenwinkel (°):	45
Luftbedarf (l/s):	2,5
min- Durchmesser Führungskugellager (mm):	6

Typ:	ASO 300