



2K Epoxyd-Minutenkleber-Set Fast-Metal







€17.73*

Prices incl. VAT plus shipping costs

Art nr.: 841481

Beschreibung:

pastös, hochgefüllt, schnellhärtend, zur Oberflächenvorbehandlung empfehlen wir den Oberflächenreiniger (Art.-Nr. 89253), der Kleber ist durch zwei Öffnungen getrennt, dadurch kein unbeabsichtigtes Vermischen möglich, Codierung des Verschlusses für ein korrektes Verschließen **Hinweis:** es wird empfohlen, den Minutenkleber ohne Mischdüse auszupressen

Einsatz:

für Reparaturen und Verklebungen, bei denen größere Toleranzen überbrückt werden müssen, für raue und schlecht passende Oberflächen, füllt Risse, Lunkerstellen sowie Unebenheiten, anwendbar für Metall, Kunststoff, Faserverbundwerkstoff, Stein, Holz, Glas und Keramik

Ausführung:

Doppelkammerspritze

A-System

Beständigkeit:

gegen Wasser, Öle, verdünnte Säuren und Laugen, viele Lösungsmittel

Lieferumfang:

2K Epoxyd-Minutenkleber, 2 Holzspatel und PE-Handschuhe

Properties

Basis: Epoxydharz

Dichte Binder (g/cm³): 1,74

Page 2 | EYLSHOP

Dichte Härter (g/cm³):	1,7
Einsatzgebiet:	Beton, Fiberglas, Glas, Holz, Keramik, Marmor, Granit und Hartgestein, Mauerwerk und Klinker, PVC und Kunststoff, metal
Endfestigkeit (h):	24
Farbe:	grau
Handfestigkeit (min):	40
Hinweis:	Gefahrgut! Es können zusätzliche Versandkosten anfallen.
Inhalt (ml):	24
Mischungsverhältnis:	1:1
Scherfestigkeit (N/mm²):	11 - 20
Shore-Härtegrad D:	70
Spaltfüllvermögen (mm):	4
Temperaturbereich (°C):	-50 - 145
Verarbeitungszeit bei 20°C (min):	3 - 4
Viskosität (mPa-s):	30000
Zugfestigkeit (N/mm²):	24