



## Rohrgewindedichtung niedrigfest WEICONLOCK® AN 302-25 50ml braun



**WEICON®**

**€29.51\***

Prices incl. VAT plus shipping costs

Art nr.: **84335**

**Beschreibung:**

hochviskos, niedrigfest, leicht demontierbar, vibrationsfest

**Einsatz:**

zum Sichern und Dichten von Gewindeverbindungen, Hydraulik- und Pneumatikleitungen sowie Kühlmittel- und Druckluftleitungen

**Beständigkeit:**

gegen Hitze, Vibrationen, Wasser, Gase, Öle, Kohlenwasserstoffe, Säuren, Laugen und Lösungsmittel

### Properties

<b>Basis:</b>	Dimethacrylatester
<b>Einsatzgebiet:</b>	Gusseisen, Nichteisenmetalle, Stahl
<b>Endfestigkeit (h):</b>	3 - 6
<b>Farbe:</b>	braun
<b>Handfestigkeit (min):</b>	15 - 30
<b>Inhalt (ml):</b>	50
<b>Losbrechmoment (Nm):</b>	5 - 8
<b>Scherfestigkeit (N/mm<sup>2</sup>):</b>	3 - 5
<b>Spaltfüllvermögen (mm):</b>	0,3
<b>Temperaturbereich (°C):</b>	-60 - 150

Viskosität (mPa-s):	6000 - 30000
Weiterdrehmoment (Nm):	2 - 4
für Gewinde:	max. M80, R3"