



## Rohrgewindedichtung mittelfest DVGW WEICONLOCK® AN 305-78 50ml gelb



**WEICON®**

**€24.39\***

Prices incl. VAT plus shipping costs

Art nr.: **84337**

### **Beschreibung:**

hochviskos, mittelfest, normal demontierbar, mit DVGW-Zulassung, vom Hygiene-Institut und BAM geprüft

### **Einsatz:**

zum Sichern und Dichten von Gewindevverbindungen, Hydraulik- und Pneumatikleitungen sowie Kühlmittel- und Druckluftleitungen, für passive Werkstoffe

### **Beständigkeit:**

gegen Hitze, Vibrationen, Wasser, Gase, Öle, Kohlenwasserstoffe, Säuren, Laugen und Lösungsmittel

### **Properties**

<b>Basis:</b>	Dimethacrylatester
<b>Einsatzgebiet:</b>	Edelstahl, Gusseisen, Nichteisenmetalle, Sonderlegierungen, Stahl
<b>Endfestigkeit (h):</b>	4 - 8
<b>Farbe:</b>	gelb
<b>Handfestigkeit (min):</b>	25 - 50
<b>Inhalt (ml):</b>	50
<b>Losbrechmoment (Nm):</b>	11 - 16
<b>Scherfestigkeit (N/mm<sup>2</sup>):</b>	6 - 13
<b>Spaltfüllvermögen (mm):</b>	0,5

<b>Temperaturbereich (°C):</b>	-60 - 150
<b>Viskosität (mPa·s):</b>	50000 - 80000
<b>Weiterdrehmoment (Nm):</b>	4 - 7
<b>für Gewinde:</b>	max. M80, R3"