



Flächendichtung mittelfest DVGW WEICONLOCK® AN 305-72 50ml weiß





€23.32*

Prices incl. VAT plus shipping costs

Art nr.: 84323

Beschreibung:

hochviskos, mittelfest, normal demontierbar, enthält $PTFE \circledast$, mit DVGW-Zulassung, vom Hygiene-Institut geprüft

Einsatz:

zum Abdichten von Flächen und Flanschverbindungen bei Pumpen, Getriebegehäusen, Differentialen, Motorflanschen

Beständigkeit:

gegen Vibrationen, Belastungen und Öle

Properties

Ausführung:	Pen-Flasche
Basis:	Dimethacrylatester
Einsatzgebiet:	Gusseisen, Nichteisenmetalle, Stahl
Endfestigkeit (h):	5 - 10
Farbe:	weiß
Handfestigkeit (min):	20 - 40
Inhalt (ml):	50
Losbrechmoment (Nm):	7 - 10
Scherfestigkeit (N/mm²):	4 - 6
Spaltfüllvermögen (mm):	0,4
Temperaturbereich (°C):	-60 - 150

Page 2 | EYLSHOP

Viskosität (mPa-s): 17000-50000

Weiterdrehmoment (Nm): 2 - 4

für Gewinde: max. M80, R3"