



Hydraulik-/Pneumatikdichtung mittelfest DVGW WEICONLOCK® AN 305-42 50ml braun



WEICON®

€29.51*

Prices incl. VAT plus shipping costs

Art nr.: **84334**

Beschreibung:

mittelviskos, mittelfest, normal demontierbar, hohe Druckbeständigkeit, ersetzt PTFE-Bänder und Hanf, mit DVGW-Zulassung

Einsatz:

zum Sichern und Dichten für pneumatische und hydraulische Verbindungen

Beständigkeit:

gegen Vibrationen, Wasser, Gase, Öle, Kohlenwasserstoffe, Säuren, Laugen und Lösungsmittel

Properties

| | |
|--|-------------------------------------|
| Ausführung: | Pen-Flasche |
| Basis: | Dimethacrylatester |
| Einsatzgebiet: | Gusseisen, Nichteisenmetalle, Stahl |
| Endfestigkeit (h): | 2 - 4 |
| Farbe: | braun |
| Handfestigkeit (min): | 10 - 20 |
| Inhalt (ml): | 50 |
| Losbrechmoment (Nm): | 12 - 15 |
| Scherfestigkeit (N/mm²): | 8 - 12 |
| Spaltfüllvermögen (mm): | 0,15 |

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Temperaturbereich (°C): | -60 - 150 |
| Viskosität (mPa-s): | 500 |
| Weiterdrehmoment (Nm): | 18 - 22 |
| für Gewinde: | max. M20, R3/4" |