




Starter-Kit HPH HSK63-A kurze schwere Ausführung







€816.34*

Prices incl. VAT plus shipping costs

Art nr.: XWT994080001

extrem hohe Haltekraft und Rundlaufgenauigkeit, schnelle Rüstzeiten möglich, Thermostabilität bis 170 °C, sehr gute Schwingungsdämpfung, alle handelsüblichen Werkzeuge spannbar, min. 550 Nm Spannkraft, einfaches und schnelles Spannen, lange Standzeiten, optimaler Rundlauf < 3 μ m, Toleranz h6

Hinweis:

SK 40: Grundeinstellung Form AD, falls Form AF (ehem. B) gewünscht, bitte bei Bestellung angeben. BT 40: Grundeinstellung Form JD, falls Form JF (ehem. B) gewünscht, bitte bei Bestellung angeben.

Lieferumfang:

Hydro-Dehnspannfutter HPH, Sechskantschlüssel, 5 Reduzierhülsen (\emptyset 6, 8, 10, 12, 16 mm) und Kunststoffkoffer

Properties

Ausführung:	kurz und schwer	
Einsatz:	zum HPC/HSC-Fräsen, Gewindefräsen, Bohren, Reiben und speziell für die Schwerzerspanung	
Form:	A	
Gewinde:	M8 x 1	
IK:	ja	
Norm:	DIN 69893	
SW (mm):	3	

Page 2 | EYLSHOP

Wuchtgüte:	G2,5 25000
d1 (mm):	20
d2 (mm):	49
d3 (mm):	52,5
I1 (mm):	80
I2 (mm):	51
I3 (mm):	10
I4 (mm):	36

Variants

Code	Aufnahme	PU	Price/PU
XWT994080008	PSC-63	1 Stück	€1,081.71
XWT994080003	BT 40	1 Stück	€784.21
XWT994080001	HSK 63-A	1 Stück	€816.34
XWT994080002	SK 40	1 Stück	€784.21