



Stabelektrode R(C)3



€67.71*

Prices incl. VAT plus shipping costs

Art nr.: **8150202,5**

mitteldicke Universalelektrode, rutilzelluloseumhüllt, gut ausgebildete Nahtoberfläche und selbstlösende Schlacke, geringe Spritzverluste, gute Wiederzündfähigkeit

Properties

| | |
|-------------------------|--|
| Einsatz: | im Maschinen-, Stahl-, Schiff-, und Rohrleitungsbau einsetzbar |
| L (mm): | 350 |
| Schweißposition: | PA(w) waagrecht (Stumpfnähte, Kehlnaht in Wannenposition); PB(h) horizontal (Kehlnähte); PC(q) quer (waagrecht Schweißen an senkrechter Wand); PE(ü) überkopf; PF(s) steigend (von unten nach oben); PG(f) fallend (von oben nach unten) |
| Typ: | E51 32 R(C)3, E38 o RC 11, E6013 nach DIN 1913/8529/EN499/AWS A5,1 |
| VPE: | 250 |

Variants

| Code | D (mm) | PU | Price/PU |
|-----------|--------|--------|----------|
| 8150202,5 | 2,5 | 1 Pack | €67.71 |

| Code | D (mm) | PU | Price/PU |
|-----------|--------|--------|----------|
| 8150201 | 2 | 1 Pack | €114.23 |
| 8150203,2 | 3,2 | 1 Pack | €58.31 |