Gewindefräser G (BSP) VHM TiAlN IK L64mm Z3 für Durchgangsgewinde G1/8



€250.61*

Prices incl. VAT plus shipping costs

Art nr.: **158053G1/8**

spiralgenutet, hochgenau geschliffen, Feinstkornhartmetall mit TiAlN-Mehrbereichsbeschichtung

Properties

Art des Gewindes:	Whitworth-Rohrgewinde G (BSP)
Beschichtung:	TiAlN
Drallrichtung:	rechts
Einsatz:	bei mittleren und hohen Schnittgeschwindigkeiten für Durchgangsgewinde, für alle Werkstoffe einsetzbar, Links- und Rechtsgewinde innen
Einsatzgebiet:	Edelstahl, Gusseisen, Nichteisenmetalle, Sonderlegierungen, Stahl
Form des Schaftes:	Zylinder
Gewinde:	Innengewinde
Gewindetyp:	Durchgangsloch
IK:	mit Kühlschmierstoff-Austritt axial

Material:	VHM
Norm:	DIN 228
Schaft:	HA
Schneidrichtung:	rechts
x D:	2

Variants

Code	Gänge/Zoll	D (mm)	L2 (mm)	d (mm)	L1 (mm)	Gewinde	PU	Price/PU
158053G1/8	**28**	**7,8**	**14,1**	**8**	**64**	**G1/8**	**1 Stück**	**€250.61**
158053G1/4-3/8	19	10	16,7	10	73	G1/4-3/8	1 Stück	€364.73
158053G1/2-7/8	14	16	26,3	16	101	G1/2-7/8	1 Stück	€522.65