



Paletten-Fahrgestell 22601 - als Routenzug



fetra®

Transportgeräte

€1007.93*

Prices incl. VAT plus shipping costs

Art nr.: **XFE22601**



Für Flachpaletten und Gitterboxen im Euromaß. Einfache seitliche Be- und Entladung mittels Gabelstapler. Robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit 4 Fangecken, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, routenzuggeeignet. Räder mit Polyurethan-Bereifung auf Alufelgen, Naben mit Präzisionskugellagern. Feststeller an den Lenkrollen. Reifen nicht kreidend = spurlos. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Tragkraft 1000 kg. Das Kupplungssystem gewährleistet bestmögliche Spurtreue. Schlepper mit Frontlenkung und Routenzugdeichsel erforderlich! Max. 5 Fahrgestelle pro Zug. Max. Geschwindigkeit 6 km/h. Max. Zuggewicht 3000 kg. Selbstsichernde Flachstahl-Deichsel auf der Seite der Bockrollen. Deichselöse Ø 26,5 mm. Komfortable Fußbedienung. Springt mittels Gasfeder automatisch in die vertikale Ruhestellung zurück. Auf der Seite der Lenkrollen befindet sich ein starker Kupplungsbolzen Ø 25 mm mit Führungsbacken und automatischer Sicherheitsverriegelung.