



Präzisions-Leit- und Zugspindeldrehmaschine Optimum OPTIturn TX 6222V



€43637.30*

Prices incl. VAT plus shipping costs

Art nr.: **ST3432467**

Dimensionen: **2124x2904x2800**

Mit elektronisch regelbarem Antrieb und digitaler Positionsanzeige DPA 32

- Maschinenbett aus stark verripptem Guss
- Einteiliger Maschinenunterbau aus Stahl
- Hohe Steifigkeit des Spindelstockgehäuses durch stark verrippten 25GG-Guss
- Präzise gearbeiteter Schlitten
- Wellen auf Nadellagern, alle Komponenten werden im Ölbad geschmiert
- Bettführungen gehärtet und präzisionsgeschliffen
- Alle elektronischen Bedienelemente zentral zu erreichen
- Alle Zahnräder des Vorschubgetriebes aus gehärtetem Stahl
- Handräder entkoppelt und geprüft nach EN 23125
- Zweikanalige Sicherheitselektronik
- Schalter mit Lebenszyklusberechnung, geprüft nach EN ISO 13849
- Komplette Leit- und Zugspindelabdeckung
- Komplette Ausleuchtung des Arbeitsraumes
- Servicefreundliche herausnehmbare Rückwand
- Gehärtete und geschliffene Planspindel gewährleistet enorme Genauigkeit und Haltbarkeit
- Durch die große Zerspanleistung ist eine hohe Spanabnahme bei der Schruppbearbeitung kein Problem
- Energiekette für schonende Leitungs- und Schlauchführung



- Verriegelbarer Späneschutz verfährt mit dem Bettschlitten mit integrierter Positionsanzeige und Kühlmittelschlauch, manuell verschiebbar
- Keine Wechselräder nötig
- Mit Sicherheitsvorrichtung gegen gleichzeitigen Betrieb von Gewindeschneid- und Vorschubmechanismus
- Elektronische Vorschubabschaltung der Z-Achse
- Kühlmittleinrichtung mit separatem Kühlmitteltank mit Füllstandsanzeige und Öl-Abscheider; leichte und vollständige Entleerung und Reinigung nach DIN
- Elektrische Positionsabschaltung mit Vierfach Positionsanschlag
- Dreibacken-Drehfutter im Standardlieferumfang
- Schnellwechsel-Stahlhalter SWH 7-C
- Stahlhalter 32 x 130 Typ D für Vierkantmeißel 25 mm
- Große Spindelbohrung

Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Stürmer Garantie bei Online-Registrierung. Garantie nur für Endkunden in Deutschland und Österreich anwendbar.

Hersteller

Optimum Maschinen Germany GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt,
Deutschland
info@optimum-maschinen.de

Lieferumfang:

- - Dreibacken-Drehfutter Ø 315 mm Nr. 8
 - Nicht mitlaufende Zentrierspitze MK 5 lang
 - Nicht mitlaufende Zentrierspitze MK 5 kurz
 - Schnellwechsel-Stahlhalter SWH 7-C
 - Stahlhalter für Vierkantmeißel 32 x 130 Typ D für Vierkantmeißel 25 mm
 - Maschinenerstbefüllung mit Qualitätsöl
 - Reduzierhülse MK 7 / MK 5
 - Bedienwerkzeug