



Varioumbau mit Maschinenunterbau Optimum GU 5-H mit Zyklonabsaugung



€3439.10*

Prices incl. VAT plus shipping costs

Art nr.: **ST3491573**

Dimensionen: **810x560x870**

Ermöglicht es, die Drehzahl des Schleifers stufenlos zu steuern Vario-Antrieb mit Siemens Inverter Antrieb Sinamics V20

- Größerer Spannungsbereich, fortschrittliche Kühlung und lackierte Elektronikbaugruppen erhöhen die Robustheit des Umrichters
- Stabiler Betrieb bei schwierigen Netzbedingungen
- Ohne Schleifer - muss separat mitbestellt werden
- Umfangsgeschwindigkeiten 34 m/s bis 6 m/s regelbar
- Stabiler Unterbau
- Zyklonabsaugung im Unterbau integriert, dadurch geringer Platzbedarf
- Schallgedämmt

Der Unterbau muss kundenseitig mit Beton gefüllt werden.

- Einschaltautomatik

Beim Einschalten und beim Abschalten des externen Gerätes läuft die Absaugung mit einer Verzögerung von 2-3 Sek. automatisch an bzw. nach. Das zusätzliche An- bzw. Abschalten der Absaugung entfällt: Der Reststaub wird nach dem Abschalten der Maschine laut Gefahrenstoffverordnung abgesaugt

Hersteller

Optimum Maschinen Germany GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
info@optimum-maschinen.de

Variants

Code	PU	Price/PU
ST3491573	1 Stück	€3,439.10
ST3491571	1 Stück	€2,963.10
ST3098092	1 Stück	€224.91
ST3107124	1 Stück	€1,314.95
ST3098093	1 Stück	€217.77
ST3107123	1 Stück	€320.11