



Leitspindeldrehmaschine Optimum OPTIturn 2807VB



€3580.71*

Prices incl. VAT plus shipping costs

Art nr.: **ST3427010**

Dimensionen: **1320x700x680**

mit Vorschubgetriebe und elektronisch regelbarer
Drehzahl für den anspruchsvollen Anwender



- Präzise Verarbeitung
- Leistungsstarker, wartungsfreier Motor
- Stark verripptes Prismenbett aus Grauguss, induktiv gehärtet und präzisionsgeschliffen
- Leichtgängiges Vorschubgetriebe mit abgerundeten Zahnradern im Ölbad laufend
- Gehärtete und geschliffene Z-Achsen Führungsbahn
- Garantierte Rundlaufgenauigkeit der Spindelnase besser als 0,009 mm
- Rundlaufgenauigkeit am Drehfutter besser als 0,04 mm
- Automatischer Längs- / Leitspindelantrieb
- Leitspindel zum Gewindeschneiden oder automatischen Längsdrehen
- Vierfach-Stahlhalter
- Alle Führungen durch Keilleisten nachstellbar
- Rechts-/Linkslauf im Bedienfeld schaltbar
- Gehärtete Hauptspindel in nachstellbaren präzisen Kegelrollenlagern gelagert
- Kegelrollenlager in P5 Qualität
- Gehärtete Spindelnase mit Ø 26 mm Spindelbohrung
- Rollgewalzte Trapezspindeln
- Spanschutzhülse am Oberschlitten
- Oberschlitten auf Planschlitten verschiebbar
- Reitstock zum Kegeldrehen ± 5 mm verstellbar
- Reitstock-Pinole und Handrad mit einstellbarer Feinskalierung 0,02 mm

- Schnelle, einfache und werkzeuglose Verstellung mittels Klemmhebel
 - Leitspindel in zwei Sinterlagern gelagert
 - Wechselzahnräder-Satz in Standardlieferumfang zum Gewindeschneiden
 - Handräder am Schlitten mit einstellbarer Feinskalierung 0,04 / 0,01 mm
 - Drucklager
 - Dreibacken-Drehfutter im Standardlieferumfang
 - Not-Halt-Schlagschalter
 - Komplett ausgestattet, wodurch der Anwender nach Inbetriebnahme sofort produktiv arbeiten kann
-
- Drehzahlwechsel leicht einstellbar über Potentiometer
 - Digitale Drehzahlanzeige
 - EMV-Filterklasse C1

Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Stürmer Garantie bei Online-Registrierung. Garantie nur für Endkunden in Deutschland und Österreich anwendbar.

Hersteller

Optimum Maschinen Germany GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
info@optimum-maschinen.de

Lieferumfang:

- Dreibacken-Drehfutter Ø 125 mm, zentrisch spannend
- Feste Zentrierspitze MK 2 und MK 4
- Vierfach-Stahlhalter 12 mm
- HSS Drehmeißel
- Spritzwand
- Spänewanne
- Wechselzahnräder-Satz
- Bedienwerkzeug