



Flachsenker Kernloch HSS D8/3,3mm L71mm Z3 DIN373 M4




€19.40*

Prices incl. VAT plus shipping costs

Art nr.: **14630M4**

spiralgenutet, mit festem Führungszapfen, mit Zylinderschaft



Properties

Drallrichtung:	rechts
Einsatz:	zum Versenken von Innensechskantschrauben nach DIN 912, DIN 6912, DIN 7984 und Zylinderschrauben mit Schlitz DIN 84, der Führungszapfen des Senkers passt nur in Gewidekernlöcher, das Gewinde wird nach dem Senken geschnitten, geeignet für die Metall- u
Form des Schaftes:	Zylinder
Führungszapfen vorhanden:	Ja
Material:	HSS
Norm:	DIN 373
Schneidrichtung:	rechts
Z:	3

Variants

Code	D2 (mm)	für Gewinde	D (mm)	L1 (mm)	d (mm)	PU	Price/PU
14630M3	2,5	M3	6	71	5	1 Stück	€22.61
14630M4	3,3	M4	8	71	5	1 Stück	€19.40
14630M5	4,2	M5	10	80	8	1 piece	€20.83
14630M6	5	M6	11	80	8	1 piece	€22.37
14630M8	6,8	M8	15	100	12,5	1 piece	€34.99
14630M10	8,5	M10	18	100	12,5	1 Stück	€42.01
14630M12	10,2	M12	20	100	12,5	1 Stück	€46.05