



Sicherheitscontainer isoliert H2375 x T2075 x B1075mm



€6756.89*

Prices incl. VAT plus shipping costs

Art nr.: **988441075**

mobiles Außenlager in Modulbauweise, 3 mm Stahlblech, hergestellt aus speziell poliertem und verzinktem Stahlblech, Bodenbelastung der Auffangwanne 1000 kg/m², Unterfahrhöhe 60 mm/100 mm, Flüssigkeitseinleitbleche umlaufend, Lüftungsöffnungen in Tür und Rückwand, Standard-Doppeltür B 1960 mm/1760 mm, jederzeit ortsversetzbar durch serienmäßige Kranösen, fertig montiert, Außenwandlackierung auf Anfrage

Hinweis:

Für die aktive Lagerung von leicht- und hochentzündlichen Stoffen ist eine technische Zwangsbelüftung erforderlich!



Properties

GHS Schutzklassen:

Totenkopf/Umwelt

Variants

Code	B (mm)	T (mm)	H (mm)	Ausführung	Auffangvolumen (l)	PU	Price/PU
988401075	1075	2075	2385	Standard	300	1 Stück	€3,195.15
988403075	3075	2075	2385	Standard	1000	1 Stück	€5,522.79

Code	B (mm)	T (mm)	H (mm)	Ausführung	Auffangvolumen (l)	PU	Price/PU
988406075	6075	2875	2385	Standard	2800	1 Stück	€13,342.28
988421075	1075	2075	2570	Belüftet	300	1 Stück	€3,523.59
988423075	3075	2075	2570	Belüftet	1000	1 Stück	€6,279.63
988426075	6075	2875	2570	Belüftet	2800	1 Stück	€14,280.00
988441075	1075	2075	2385	Isoliert	300	1 Stück	€6,756.89
988443075	3075	2075	2385	Isoliert	1000	1 Stück	€10,262.55
988446075	6075	2875	2385	Isoliert	2800	1 Stück	€21,930.61