



Präzisions Leit- und Zugspindeldrehmaschine Optimum OPTIturn TZ 4V





OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

€21669.90*

Prices incl. VAT plus shipping costs

Art nr.: **ST3432247**

Dimensionen: **1820x1930x1120**
mit elektronisch regelbarem Antrieb und digitaler
Positionsanzeige DPA 32



- Gehärtete und geschliffene Z-Achsen Führungsbahn
- Motorschutzschalter
- Schaltschrank mit 24 V DC Netzteil
- Teilverkleidung mit mitgeführtem, groß dimensioniertem Späneschutz
- Späneschutz mit integrierter Positionsanzeige, Kühlmittelschlauch und zusätzlichem Bedienfeld
- Zweikanalige Sicherheitselektronik
- Sicherheitshandräder mit Ausrückfunktion in der X- und Z-Achse
- Plan- und Oberschlittenspindel ist gehärtet und geschliffen und über geteilte Spindelmutternachstellbar
- Leit- und Zugspindelabdeckung
- Feingestuffer Vorschub- und Gewindeschneidbereich
- Energiekette für schonende Leitungs- und Schlauchführung
- In der Maschine montiert befinden sich die Standard Zahnräder für metrische Gewindesteigungen und Modulgewinde. Wechselräder für Zoll- und D.P Gewinden optional erhältlich
- Schalter mit Lebenszyklusberechnung geprüft nach EN ISO 13849
- Entkoppelte Handräder geprüft nach EN 23125

- Verringerung der Abbremszeit der Hauptspindel durch Energierückspeisung
- Nach vorne ausziehbare Spänewanne
- Kühlmittleinrichtung
- Schnellwechsel-Stahlhalter SWH 5-B
- Stahlhalter 25 x 120 Typ D für Vierkantmeißel 20 mm
- LED-Maschinenlampe zur kompletten Ausleuchtung des Arbeitsraumes
- Schnittkonstante VSC

Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Stürmer Garantie bei Online-Registrierung. Garantie nur für Endkunden in Deutschland und Österreich anwendbar.

Hersteller

Optimum Maschinen Germany GmbH

Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland

info@optimum-maschinen.de

Lieferumfang:

- Feststehende Lünette Durchlass Ø 10 - Ø 130 mm
- Mitlaufende Lünette Durchlass Ø 10 - Ø 100 mm
- Adapter MK6-MK3
- Nicht mitlaufende Zentrierspitze MK3
- Nicht mitlaufende, jedoch temperaturbeständige
- Schnellwechsel-Stahlhalter SWH 5-B
- Stahlhalter 25x120 TypD für Vierkantmeißel 20 mm
- Maschinenerstbefüllung mit Qualitätsöl
- Bedienwerkzeug
- **Drehfutter nicht vergessen**