



Permanent Magnetspannfutter mit paralleler Polteilung "PERMAMAX" D350x55mm




€2386.19*

Prices incl. VAT plus shipping costs

Art nr.: **25515350**

mittlere Bauhöhe bei sehr hoher Haltekraft, flüssigkeitsdichte, mechanisch EIN/AUS-schaltbar, Bearbeitung der Haftfläche bis max. 8 mm Tiefe (5 mm bei $D < 130$ mm), Werkstücke können spannungsfrei und schnell gespannt werden, Rundum-Bearbeitung, geringe Eindringtiefe der Magnetkraft (ca. 10 mm), da flaches Magnetfeld



Properties

B (mm):	55
Einsatz:	durch Feinpolteilung zum Aufspannen von dünnen und kleinen Werkstücken verwendet, insbesondere zum Flachs Schleifen und Innenrunds Schleifen, Drehen und Hartdrehen von dünnen Scheiben und Ringen
Haftkraft pro cm² (N):	100 - 140

Variants

Code	H (mm)	Gewind e	F (mm)	C (mm)	E (mm)	Gewich t (kg)	A (mm)	D (mm)	PU	Price/P U
------	--------	-------------	--------	--------	--------	------------------	--------	--------	----	--------------

255151 00	12	M6	5	0	50	3,41	100	75	1 Stück	€385.92
255151 60	12	M6	5	120	50	9	160	80	1 Stück	€690.79
255152 00	12	M6	5	180	60	13	200	110	1 Stück	€901.90
255152 50	12	M6	5	220	80	21	250	140	1 Stück	€1,313. 76
255153 00	16	M6	6	260	150	30	300	180	1 Stück	€1,790. 59
255153 50	16	M8	6	300	170	41	350	220	1 Stück	€2,386. 19