



Shore-Härteprüfgerät A0 MB0-100H0 Abl. 1,0H0 mit Schleppezeiger



€156.72*

Prices incl. VAT plus shipping costs

Art nr.: **349710**

entwickelt nach Vorlagen der Normen DIN 53505, ASTM D2240, ISO 868,

Lieferumfang:

Härteprüfgerät und Kunststoffbox

Fehlergrenze:

3 %



Properties

| | |
|---|--|
| Abmessungen (mm): | 62 x 26 x 115 |
| Anforderungen an das Prüfobjekt: | das Material muss glatt (eben) sein, die Stärke sollte mind. 4 mm betragen |
| Anzeige: | Uhr |
| Anzeige: | 0-100 |
| Eindringtiefe (mm): | 0-2,5 |
| Einsatz: | Messung von Eindringtiefen (Shore) A = für Gummi, Elastomere, Neopren, Silikon, Vinyl, weiche Kunststoffe, Filz, Leder und ähnliche Materialien C0/A0 = für Schaumstoffe, Schwämme D = für Kunststoffe, Kunstharz, Resopal, Epoxid, Plexiglas, usw. |
| Gehäusedurchmesser (mm): | 62 |
| Material: | Edelstahl |

Messart:Max-Modus (Spitzenwert über Schleppezeiger),
Punktmodus (zeigt den stabilen Messwert)**Variants**

| Code | Messbereich | Härtegrad | Ablesung | Testdruck (N) | PU | Price/PU |
|---------------|------------------|-----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 34971A | 0-100 HA | Shore A | 1 HA | 12,5 | 1 Stück | €148.75 |
| 349710 | 0-100 HA0 | Shore A0 | 1 HA0 | 12,5 | 1 Stück | €156.72 |
| 34971D | 0-100 HD | Shore D | 1 HD | 50 | 1 Stück | €193.97 |