



## Rotationslaser bis 600m +/-1,0mm/10m rot FATMAX® RL HGW

**STANLEY**
**€899.97\***

Prices incl. VAT plus shipping costs

 Art nr.: **39402**

### Lieferumfang:

Lasergerät, Empfänger, Fernbedienung, Zielfernrohr  
 (2,5-fach), Zieltafel, Lasersichtbrille, Ladegerät,  
 Akkupack, Batterien

### Funktionen:

digitale Neigungsfunktion (+/- 10 %, Doppelachse),  
 Rotations-, Punkt-, Scan- und Handempfänger-Modus,  
 Out-Off-Level, Transport-Lock, Schockwarn-Funktion

### Properties

|                                   |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abmessungen (mm):                 | 210 x 126 x 173                                                                                                                     |
| Anschlussgewinde (mm):            | 5/8"                                                                                                                                |
| Arbeitsbereich ("):               | 60                                                                                                                                  |
| Arbeitsbereich mit Empfänger (m): | 600                                                                                                                                 |
| Ausführung:                       | vollautomatisch, selbstnivellierend, robustes, gummiertes Kunststoffgehäuse, verglaster Kopf, stabiler Griff, helle 360°-Laserlinie |
| Fehlergrenze (±mm):               | +/-0,10                                                                                                                             |
| Laserfarbe:                       | rot                                                                                                                                 |
| Laserklasse:                      | 2 (635 nm)                                                                                                                          |
| Nivelliergenauigkeit (±mm/m):     | +/-0,05                                                                                                                             |
| Schutzart (IP):                   | IP66                                                                                                                                |
| Selbstnivellierbereich (±°):      | 5                                                                                                                                   |

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Strahlenrichtung:                  | 1H360°      |
| Verpackung:                        | Koffer      |
| selbstnivellierende Arbeitsebenen: | automatisch |