



Gewindedichtung DVGW 100g blau



€42.72*

Prices incl. VAT plus shipping costs

Art nr.: **84350**

ersetzt Hanf, Teflon®, sowie Feststoffdichtungen, nach DVGW geprüft, leicht demontierbar, vibrationsfest, lösemittelfrei

Properties

Ausführung:	Tube
Basis:	Dimethacrylatester
Beständigkeit:	gegen Hitze, Vibrationen, Wasser, Gase, Öle, Kohlenwasserstoffe, Säuren, Laugen und Lösungsmittel
Einsatzgebiet:	Nichteisenmetalle, Stahl
Endfestigkeit (h):	24
Farbe:	blau
Funktionsfestigkeit (h):	1 - 3
Handfestigkeit (min):	15 - 30
Inhalt (g):	100
Losbrechmoment (Nm):	15 - 20
Scherfestigkeit (N/mm²):	4 - 6
Spaltfüllvermögen (mm):	0,25
Temperaturbereich (°C):	-55 - 200

Verordnung:	Die Technischen Angaben sind nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
Viskosität (mPa-s):	3000-6000
Weiterdrehmoment (Nm):	25 - 55
optimaler Durchmesser:	R2" (M50)