Montagekleber "Poly-Max-Power" transparent 300g Kartusche

UHU®

€16.06*

Prices incl. VAT plus shipping costs

Art nr.: **84063**

permanent elastisch, korrigierbar, schrumpft nicht, spaltüberbrückend, ohne Lösungsmittel, pilzhemmend, nach Aushärtung überstreichbar

Properties

Ausführung:	Kartusche
Basis:	Polymer
Beständigkeit:	gegen Feuchtigkeit, UV-Licht
Dichte (g/cm³):	1,4
Einsatz:	Metall, Holz, Stein, Porenbeton, Spiegel, Glas, Keramik, Kork, PVC, ABS, Styropor®, nicht geeignet für PE, PP, Bitumen, Acrylglas
Einsatzgebiet:	Kork, PVC and plastic, Spiegel, Styropor, ceramics, glass, metal, sand-lime brick, stone and aerated concrete block, wood
Endfestigkeit (h):	24
Farbe:	transparent
Inhalt (g):	300
Temperaturbereich (°C):	-40 - 100
Verarbeitungstemperatur (°C):	5 - 40
Verarbeitungszeit bei 20°C (min):	10 - 15

Verordnung:	Die Technischen Angaben sind nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
Viskosität (mPa-s):	pastös