



Dig. 3-Punkt-Innenmessschraube MB 20-25mm Abl.0,001mm IP54 m.Kalibrierschein DIN863



€677.59*

Prices incl. VAT plus shipping costs

Art nr.: **3330220**

für TESA patentiertes Messsystem "capa μ system", selbstzentrierend und selbstausrichtend, das hochgenau in den Kegel eingeschliffene Messgewinde und die Anordnung der 3 Messbolzen machen die IMICRO zur einzigen Innenmessschraube der Welt, die mit einer Dreilinien-Berührung am Prüfgegenstand dem Abbeschen Grundsatz entspricht, eine hohe Zuverlässigkeit der Messungen ist selbst bei großen Messtiefen garantiert

Lieferumfang:

Messschraube, Batterie, ohne Einstellringe

Properties

Ablesung (mm):	0,001
Anzeige:	LCD
Ausführung:	bis Messbereich 10-12 mm Messflächen aus gehärtetem Stahl, ab Messbereich 11-14 mm bis 100 mm Messflächen TiN-beschichtet, ab Messbereich 100 mm bis 300 mm Messflächen hartmetallbestückt, Gefühlsratsche
Breite (m):	7
Datenausgang:	RS 232, opto-elektronisch
Einsatz:	zur Messung von Durchgangsbohrungen

Elektronische Funktionen:	EIN, mm/inch, Nullstellung an jeder Stelle, HOLD, PRESET, automatische Sparabschaltung nach 10 min, Abschaltung nach 2 h
Fehlergrenze ($\pm$mm):	0,004
Messbereich (mm):	20 - 25
Nachweis:	Tesa-Kalibrierschein mit Konformitätserklärung
Norm:	DIN 863/4 Form C1
Optionales Zubehör:	Einstellringe Art.-Nr. 35862...
Schutzart (IP):	IP54
Verpackung:	Etui
max- Eintauchtiefe (m):	91