



Kantenanleimmaschine Holzkraft minimax me 40 t s



€49611.10*

Prices incl. VAT plus shipping costs

Art nr.: **ST5507240**

Dimensionen: **3774x1545x1337**

Für Kunststoffkanten von 0,4 - 3 mm, Massivholzkanten bis 5 mm und Werkstücke von 8 - 50 mm



- Top-Ausstattung für hohe Produktivität bei geringem Platzbedarf!
- Intuitive Bedienung mit der eye-S Steuerung und 10" großem Touchscreen:
 - HMI Maestro Active Edge
 - Grafische Darstellung aller Bearbeitungsaggregate und deren Betriebszustand
 - Grafische Simulation der Bearbeitungen
 - Steuerung aller Bearbeitungsaggregate
 - Regulierung der Temperatur des Leimbeckens
 - Assistenzfunktionen zur Einrichtung der Maschine gemäß dem Bearbeitungsprogramm
 - Fehlerdiagnose zur schnellen Behebung einfacher Fehler
 - Statistik über Bearbeitungsparameter
 - USB-Anschluss
 - Vorbereitung für Netzwerkanschluss
 - Hervorragende Zugänglichkeit zu den Arbeitsaggregaten dank der großen Haube, die Schutz und Geräuschreduzierung gewährleistet
 - Automatische Aggregatspositionierung bei Wechsel der Plattenstärke
 - Plattenvorschub erfolgt durch Vorschubkette mit Gummigleitschuhen
 - Qualität Made in Italy

Ausstattungsdetails

10" Touchscreen Bedienfeld

- Optimales Maschinenmanagement durch das neue 10" Touchscreen Bedienfeld mit Maestro active edge auf dem alle Maschinenfunktionen grafisch dargestellt werden

Vorfräsaggregat

- Zwei Dia-Fräser

Leimstation

- Der Leim wird durch Heizstäbe, die sich sowohl im Leimbecken als auch in der Leimauftragswalze befinden, schnell und gleichmäßig erhitzt
- Automatische Temperaturabsenkung bei längerem Leerlauf der Maschine
- Leimbehälter teflonbeschichtet für einfachen Leimwechsel
- Vorrichtung für Wiederverwertung von unverbrauchtem Leim
- Automatisches Aufbringen der Rollenkanten mit Kappmesser für Kanten bis 3 mm
- Drehteller mit Ø 730 mm
- Selbstschmierung des Leimbeckens
- Kit zum Schnellwechsel des Leimbehälters

Bündig-Radiusfräsaggregat

- Mit Tastrollen in horizontaler und vertikaler Richtung für optimale Werkzeugpositionierung
- Ausgestattet mit Kombifräswerkzeug Ø 55,3 mm für das Bündigfräsen von Kanten bis 5 mm und Radiuskanten bis 2 mm
- Präzise Einstellung über 2 digitale Anzeigen
- Mit Späneabsaugung

Flächenziehklinge

- Absolute Sauberkeit für das perfekte Finish der Flächen auf der Werkstückoberfläche
- Mit rotierender Kopiervorrichtung

Schwabbelaggregat

- Antrieb über zwei unabhängige schwenk- und höhenverstellbare Motoren

- Für perfektes Reinigen und Polieren der Plattenkanten

Radienziehklinge

- Mit numerischer Positionsanzeige
- Für die perfekte Finish-Bearbeitung von Kunststoffkanten
- Mit Vorrichtung zum Zurücksetzen des Aggregats, wenn dieses nicht benötigt wird

Kantenmagazin

- Zum automatischen Aufbringen von Streifenkanten
- Massivholz-Streifenkanten werden automatisch geladen und mit der Plattenführung synchronisiert

Optional erhältlich: Nutaggregat

- Ermöglicht Anleimen und Nuten des Werkstücks in einem Durchgang
- Installation nur alternativ zum Schwabbelaggregat 5514560 möglich

Fräsaggregat (me 40 tr s)

- Zum Kappen der Kante, sowie zum Radiusfräsen auf Ober- und Unterseite
- Beim Kantenanleimen von Massivholzkanten wird mithilfe des Radiusfräasers gekappt
- Hochfrequenzmotor mit 12.000 U/min; Sägeblatt Ø 125 mm Z12

Sprühgerät zur Endbearbeitung der Kante

- Zur Vorreinigung der Plattenoberfläche und -kante für effektivere Reinigung

Kappaggregat (me 40 tr s)

- Zum Kappen von überstehenden Kanten

Abrundaggregat (me 40 tr s)

- Zum Abrunden der Kanten
- Hochfrequenzmotor mit 12.000 U/min; Fräser Ø 58 mm Z4

Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Stürmer Garantie bei Online-Registrierung. Garantie nur für Endkunden in Deutschland und Österreich anwendbar.

SCM Group S.p.A Div. MINIMAX
Via Casale 450, 47826 Villa Verucchio (RN), Italien
minimax@scmgroup.com