



Bohr-Fräskopf 0° Solidfix® DIN5480 IK VDI40 S4 L97,5mm




€1798.80*

Prices incl. VAT plus shipping costs

Art nr.: **2239103**

sehr kompakte Bauform mit großer Plananlage, hohe Steifigkeit, hohe Drehmomentübertragung, geeignet für hohe Drehzahlen, hohe Rundlaufgenauigkeit, hohe Wiederholgenauigkeit, spielfreie Kegelzentrierung, Wechselzeit < 20 Sekunden, Einhandbedienung ohne Spezialwerkzeug und Drehmomentschlüssel, automatische Ausstoßfunktion, mit Sicherheitsbajonettverschluss, gemäß Maschinenrichtlinie nach 2006/42/EG, Übersetzungsverhältnis 1:1, 100% trockenlaufgeeignet, max. Kühlmitteldruck extern 80 bar / intern 5-80 bar



Properties

Aufnahme:	Spannzangenkegel
Aufnahme:	Zylinder
Ausführung:	mit Solidfix® Schnellwechseleinheit und externer/interner Kühlmittelzufuhr
Einsatz:	auf CNC-Dreh-Fräszentren mit Sauter-VDI-Werkzeugrevolver sowie in anderen Revolvern mit entsprechendem Spindelanschluss
IK:	ja
Norm:	DIN 5482

Variants

Code	b2 (mm)	max- Dreh- mome- nt (Nm)	max- Drehz- ahl (U/mi- n)	max- Leistu- ng (kW)	l1 (mm)	b1 (mm)	h1 (mm)	l2 (mm)	Solidf ix®	d1 (mm)	PU	Price/ PU
22391 02	31	32	7000	8	55	62	64	92	S3	30	1 Stück	€1,61 9.83
22391 03	38	63	6000	10	63	73	70	97,5	S4	40	1 Stück	€1,79 8.80