



Rundlaufprüfgerät T-Nut 10mm Grundplatte 350x110mm SH50xSW200mm



742,50 €

Prices excl. VAT plus shipping costs

Art nr.: **35716050X200**

Auflageflächen fein geschliffen, Ebenheit nach DIN 876-2, 2 verschiebbare Reitstöcke (links mit fester Spitze, rechts mit federnder Spitze, Hub ca. 15 mm), bedienbar über Handhebel, Exzenterklemmung, die Aufnahmespitzen der Reitstöcke sind aus gehärteten Stahl feinst geschliffen und zueinander justiert, seitliche T-Nut mit Messstativ, Messuhrenaufnahme \varnothing 8H7 mm, Feineinstellung~nein

Lieferumfang:

Rundlaufprüfgerät, 2 Reitstöcke und Messuhrenhalter

Properties

Material:	Gusseisen
Norm:	DIN 876
Spitzendurchmesser (mm):	16
T-Nut (mm):	10
max- Gewicht des Werkstücks (kg):	5

Variants

Code	Spitzenweite (mm)	Ausführung	L5 (mm)	Gewicht (kg)	Plattenmaß (mm)	PU	Price/PU
------	-------------------	------------	---------	--------------	-----------------	----	----------

35716050X 200	200	ohne Prismenau flage	50	9,7	350 x 110	1 Stück	€742.50
35716050X 350	350	ohne Prismenaufl age	50	12,7	500 x 110	1 Stück	€942.90
35716075X 200	200	mit Prismenaufl age	75	13	350 x 110	1 Stück	€849.20
35716075X 350	350	mit Prismenaufl age	75	14	500 x 110	1 Stück	€967.90