



2K Flüssigmetall 28g Doppelkammerspritze



€11.66*

Prices incl. VAT plus shipping costs

Art nr.: **84520**

hohe Festigkeitswerte, nach der Aushärtung ist eine mechanische Bearbeitung möglich, der Kleber ist durch zwei Öffnungen getrennt, dadurch kein unbeabsichtigtes Vermischen möglich, Codierung des Verschlusses für ein korrektes Verschließen

Properties

Ausführung:	Doppelkammerspritze
Basis:	Epoxydharz/Aluminium
Beständigkeit:	Wasser, Salzlösungen, verdünnte Säuren, Benzin, Öl, Hydrocarbon, Schmiermittel, Methanol, Chlorlösungen und andere Chemikalien
Einsatzgebiet:	Beton, Gusseisen, Holz, Keramik, Nichteisenmetalle, Spanplatte, Stahl, wood, coated
Endfestigkeit (h):	24
Farbe:	silber
Fixierzeit (min):	20
Handfestigkeit (min):	30 - 40
Inhalt (g):	28
Mischungsverhältnis:	1:1
Temperaturbereich (°C):	-40 - 150
Verarbeitungszeit bei 20°C (min):	4 - 5

Verordnung:	Die Technischen Angaben sind nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
Viskosität Binder (mPa·s):	14000 - 20000
Viskosität Härter (mPa·s):	14000 - 20000
Zugfestigkeit (N/mm²):	20 - 28