



Kontakt-Kraftkleber tropffrei 120g





€10.23*

Prices incl. VAT plus shipping costs

Art nr.: 84043

ermöglicht gleichmäßiges, sauberes und sparsames Auftragen, Verklebungen an senkrechten Flächen und Überkopfarbeiten möglich, Materialien können nach Klebung sofort weiterverarbeitet werden, permanent elastisch, gleicht Materialspannungen aus

Properties

Ausführung:	Tube
Basis:	Polychloropren-Kautschuk
Beständigkeit:	gegen Wasser, verdünnte Säuren und Laugen, Alkohol
Einsatz:	Holz, Metall, Gummi, Leder, Kork, Textilien, Filz, Resopal®, Hart-PVC, viele Kunststoffe, nicht geeignet für Styropor®, Weich-PVC, PE, PP, PA. PTFE und Silikon
Einsatzgebiet:	Filz, Gummi, Kork, Leder, PVC and plastic, Stoff und Textil, metal, wood, wood, coated
Endfestigkeit (h):	24
Farbe:	gelblich trüb
Hinweis:	Gefahrgut! Es können zusätzliche Versandkosten anfallen.
Inhalt (g):	120
Temperaturbereich (°C):	-40 - 100
UN-Nummer:	UN 1133

Page 2 | EYLSHOP

Verarbeitungszeit bei 20°C (min): 10 - 40

Verbrauch (g/m²): 260

Die Technischen Angaben sind nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Verordnung:

Viskosität (mPa-s): Gel