



Kontakt-Kraftkleber tropffrei 120g



€10.23*

Prices incl. VAT plus shipping costs

Art nr.: **84043**

ermöglicht gleichmäßiges, sauberes und sparsames Auftragen, Verklebungen an senkrechten Flächen und Überkopfarbeiten möglich, Materialien können nach Klebung sofort weiterverarbeitet werden, permanent elastisch, gleicht Materialspannungen aus

Properties

Ausführung:	Tube
Basis:	Polychloropren-Kautschuk
Beständigkeit:	gegen Wasser, verdünnte Säuren und Laugen, Alkohol
Einsatzgebiet:	Filz, Gummi, Holz, Kork, Leder, Metall, PVC und Kunststoff, Stoff und Textil, wood, coated
Endfestigkeit (h):	24
Farbe:	gelblich trüb
Hinweis:	Gefahrgut! Es können zusätzliche Versandkosten anfallen.
Inhalt (g):	120
Temperaturbereich (°C):	-40 - 100
UN-Nummer:	UN 1133
Verarbeitungszeit bei 20°C (min):	10 - 40
Verbrauch (g/m²):	260

Verordnung: Die Technischen Angaben sind nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Viskosität (mPa·s): Gel